TESY
It's impressive

BELLISLIMO LITE DRY

GCR 50 27 12D E32 EC

Місткість	50 L
Об'єм нетто	40 L
Висота	0.704 m
Ширина	0.490 m
Номінальна потужність	1200/1200 W
Глибина	0.280 m
Час нагріву Δt 45K (15 - 60°)	1:44 h:min
Річне споживання електроенергії AEC	1316 kWh
Енергетичний клас	B

Профіль спуску	M
V40	83/66 L
$T_{out\ of\ the\ box}$	80/80 °C
MAX40	83/66 L

Інформація GCR 50 27 12D E32 EC

ІННОВАЦІЙНІ ТА ЗРУЧНІ ФУНКЦІЇ

ЗАХИСТ ВІД НАКИПУ ТА ТИХА РОБОТА забезпечується 2 подвійними сухими нагрівальними елементами

ПРОСТА ТА ІНТУЇТИВНА сенсорна панель керування

СТВОРЕНИЙ ДЛЯ ЕКОНОМІЇ ПРОСТОРУ з елегантним плоским тонким силуетом

РЕВЕРСИВНИЙ: можна встановити вертикально або горизонтально

ФУНКЦІЇ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

ДО 18% ЕКОНОМІЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ щотижня, завдяки режиму самонавчання ECO SMART

ДО 16% ЗНИЖЕННЯ ТЕПЛОВТРАТ, завдяки відсутності термального мосту та технології INSUTECH для рівномірного розподілу високоефективної ізоляції

ОСОБЛИВОСТІ БЕЗПЕКИ ТА ДОВГОВІЧНОСТЬ

ВИСОКА НАДІЙНІСТЬ ТА БЕЗПЕКА процесу нагріву, завдяки точному ЕЛЕКТРОННОМУ ТЕРМОСТАТУ

НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ ВІД КОРОЗІЇ завдяки CRYSTALTECH емальованому покриттю резервуара для води

ДОВГОВІЧНІСТЬ резервуара для води завдяки магнієвому аноду

СТІЙКІСТЬ ДО ТИСКУ І ВИСОКОЇ ТЕМПЕРАТУРИ з трубкою для гарячої води з нержавіючої сталі

МІЦНЕ З'ЄДНАННЯ зварних швів циліндра за допомогою ПЛАЗМОВОГО ЗВАРЮВАННЯ

ГІГІЄНІЧНИЙ СЕРТИФІКАТ

ЗАПОБІЖНИЙ КЛАПАН для запобігання підвищенню тиску

ЗАХИСТ ВІД ЗАМЕРЗАННЯ

СИСТЕМА САМОДІАГНОСТИКИ допомагає виявити потенційні проблеми з пристроєм

Серійна інформація GCR 50 27 12D E32 EC

BelliSlimo Lite Dry — це наша нова модель плоского електричного водонагрівача в серії BelliSlimo, яка має не тільки елегантний дизайн, але й захист від накипу та тиху роботу, що забезпечується двома подвійними сухими нагрівальними елементами.