



MODECO CERAMIC

GCV 80 47 16D C21 TS2R



Об'єм нетто	82 L
Висота	0.845 m
Ширина	0.470 m
Номінальна потужність	800/1600 W
Глибина	0.496 m
Монтаж	Вертикальна
Час нагріву Δt 45K (15 - 60°C)	5: 21 / 2:40 h:min



Річне споживання електроенергії AEC	1412 kWh
Енергетичний клас	C
Діаметр	470 mm
Профіль спуску	M
V40	151 L
T _{out of the box}	70 °C
MAX40	145 L
Кабель живлення	ні



Інформація

GCV 80 47 16D C21 TS2R

- Нагрівальний елемент: Сухий (керамічний)
- Два режими нагріву
- Колір панелі: Сірий
- Зовнішній регулятор температури
- Капілярний термостат
- Термоіндикатор
- Bilight індикатор
- Кабель живлення (моделі 120 – 150л)
- **7 років безумовної гарантії на бак та 2 роки на виріб**
- **Crystal Tech емальове покриття**, що забезпечує тривалий термін служби резервуара для води
- **Insutech технологія**, гарантує рівномірний розподіл поліуретанової ізоляції високої щільності та відсутність теплового моста **для зниження втрат енергії на 16%**
- Плазмове зварювання для додаткової міцності та довговічності резервуара для води
- Трубка забору гарячої води з нержавіючої сталі
- Великий фланець для легкого обслуговування
- **Сухий нагрівальний елемент для тривалої, безпроблемної та безшумної роботи на всіх типах води**

Серійна інформація

GCV 80 47 16D C21 TS2R

Електричні водонагрівачі серії ModEco Ceramic придатні для роботи в районах з жорсткою і агресивною водою. Вбудований в них сухий керамічний нагрівач, захищений металевим корпусом зі склокерамічним покриттям, забезпечує безшумну роботу, тривалий термін служби і дає надійний захист від накипу. Цей продуктивний асортимент включає електричні водонагрівачі об'ємом від 50 до 150 літрів.

- Технологія INSUTECH Plus розроблена компанією TESI для високоефективної ізоляції і виключно низьких теплових втрат
- PISTON EFFECT для контролю швидкості вхідної води і збільшення кількості теплої води до 15%
- Можливість вибору двох ступенів потужності електричного нагрівача
- Електричний вимикач для вмикання та вимикання приладу
- Bilight індикація для легкого і швидкого розпізнавання режимів роботи
- Захист проти замерзання



- Склокерамічне покриття для захисту від корозії
- Плазмове зварювання ємності для води з метою отримання тривалого терміну служби