



ВІЛІГНТ МОДЕЛІ З ВБУДОВАНИМ ЗМІЙОВИКОМ

GCVS L 80 44 20 B11 TSR



Об'єм нетто	81 L
Висота	0.845 m
Ширина	0.440 m
Номінальна потужність	2000 W
Глибина	0.467 m
Час нагріву Δt 45K (15 - 60°C)	0:54 h:min



Енергетичний клас	C
Діаметр	440 mm
Гільза для термодатчика	no
Площа змійовика	0.17 m ²
Об'єм змійовика	0.9 L
Максимальний дебет БГВ при ΔT 35 °C *60-80 °C	71 L/h
Максимальна потужність змійовика *60-80 °C	4.7 kW
Статичні втрати	58 W



Електричні водонагрівачі серії Bilight з вбудованим теплообмінником /змійовиком/ являють собою продуктове рішення для використання альтернативних джерел теплової енергії, наприклад, сонячних колекторів, газових котлів та котлів на твердому паливі. Цей продуктовий асортимент включає електричні водонагрівачі об'ємом від 80 до 150 літрів.

- Вбудований теплообмінник (змійовик)
- PISTON EFFECT для контролю швидкості вхідної води і збільшення кількості теплої води до 15%
- Технологія INSUTECH розроблена компанією TESI для високоефективної ізоляції і виключно низьких теплових втрат
- Bilight індикація для легкого і швидкого розпізнавання режимів роботи
- Електричний вимикач для вмикання та вимикання приладу
- Захист проти замерзання
- Склокерамічне покриття для захисту від корозії
- Плазмове зварювання ємності для води з метою тривалого терміну служби